



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. DoP - PT - (G075)Progyp PPF BA - 01

Código de identificação único do produto-tipo:

Progyp PPF BA13
Progyp PPF BA15

Utilização(ões) prevista(s):

Placas de gesso cartonado para utilização na construção

Organismo(s) notificado(s):

NA

Fabricante:

Saint-Gobain Portugal, S.A.
Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira - 3800-055 Aveiro (Portugal)
Tel.: (+351) 234 10 10 10 / e-mail: info.portugal@saint-gobain.com / web: construir.saint-gobain.pt

Mandatário(s):

NA

| <input type="checkbox"/> Desempenho(s) Declarado(s): | <input type="checkbox"/> Norma harmonizada: EN 520:2004+A1:2009 | | <input type="checkbox"/> Sistema(s) de AVR D: |
|--|--|--------------------|---|
| | Progyp PPF BA13 | Progyp PPF BA15 | |
| ● Resistência ao corte: | NPD | | 4 |
| ● Reação ao fogo: | A2-s1,d0 [WFT] Decisão da Comissão 2003/43/CE. Regulamento Delegado (EU) 2016/364. | | |
| ● Permeabilidade ao vapor de água: (1) | 10 (valor tabelado, seco) | | |
| ● Resistência à flexão: | T ≥ 210, L ≥ 550 N | T ≥ 250, L ≥ 650 N | |
| ● Resistência ao impacto: (3) | NPD | | |
| ● Isolamento acústico ao ruído aéreo: (3) | NPD | | |
| ● Absorção acústica: (3) | NPD | | |
| ● Resistência térmica: (2) | 0,25 W/(m.K) (valor tabelado) | | |

NPD = Desempenho Não Determinado | AVR D = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho | T=Transversal | L= Longitudinal

(1) expressa como resistência ao vapor de água

(2) expressa como condutibilidade térmica

(3) característica dependente do sistema

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 31 Janeiro, 2023

José Martos,

Jose C. Martos