

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



Nº. DoP - PT - 4040 - 02

Código de identificação único do produto-tipo:

**4040 (weberdry KG)**

Utilização(ões) prevista(s):

Argamassas industriais para rebocos exteriores de uso geral (GP) para utilizar em paredes exteriores tetos e colunas  
Argamassas industriais para rebocos interiores de uso geral (GP) para utilizar em paredes, tetos, colunas e divisórias

Organismo(s) notificado(s):

NA

Fabricante:

Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.  
Zona Industrial da Taboeira, 3800-055 Aveiro, Portugal  
Tel: (+351) 234 10 10 10 / Fax: (+351) 234 30 11 48 / www.weber.com.pt

Mandatário(s):

NA

<input type="checkbox"/> Desempenho(s) Declarado(s):	<input type="checkbox"/> Norma harmonizada: EN 998-1:2016	<input type="checkbox"/> Sistema(s) de AVR: D
• <b>Reação ao fogo:</b> Classe A1 (WT) Decisão Comissão 96/603/CE e emendas: 2000/605/CE e 2003/424/CE		<b>4</b>
• <b>Absorção de água:</b> W <sub>c</sub> 2		
• <b>Permeabilidade ao vapor de água:</b> μ ≤ 35		
• <b>Aderência:</b> ≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> - FP: B		
• <b>Condutibilidade térmica / Massa volúmica:</b> (λ <sub>10,dry</sub> ) 1,11 W/m.K (valor tabelado; P=50%)		
• <b>Durabilidade de todas as argamassas excepto OC:</b> Avaliação baseada em disposições válidas no local previsto para a utilização da argamassa		
• <b>Substâncias perigosas:</b> Consultar FDS		

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança | AVR: D = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 11 Agosto, 2018

Luis Carlos Campos Matos Folque,

Paulo Jorge Correia Santos,

