DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. DoP - PT - 4M205010 - 01

□ Código de identificação único do produto-tipo:

4M205010 (weberdry roof GEOT 150)

□ Utilização(ões) prevista(s):

Geotêxteis e produtos relacionados para filtragem, reforço e separação (F+R+S) em obras de terra, fundações e estruturas de suporte

Organismo(s) notificado(s):

AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal), organismo de certificação do controlo de produção em fábrica notificado nº 0099

□ Fabricante:

Saint-Gobain Portugal, S.A.
Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira - 3800-055 Aveiro (Portugal)
Tel.: (+351) 234 10 10 10 / e-mail: info.portugal@saint-gobain.com / web: construir.saint-gobain.pt

□ Mandatário(s):

NA

□ **Desempenho(s) Declarado(s):** □ **Norma harmonizada: EN 13251:2016**	□ **Sistema(s) de AVRD:**
• **Resistência à tração (nas duas direções):**	**2+**
- MD (5.34 kN/m, -1.06 kN/m)	
- CMD (4.89 kN/m, -0.97 kN/m)	
• **Alongamento na carga máxima (nas duas direcções):**	
- MD (48 %, ±9,6 %)	
- CMD (80 %, ±16 %)	
• **Resistência ao punçoamento estático:** 0.81 kN, -0.16 kN	
• **Resistência à perfuração dinâmica:** 27 mm, +5.4 mm	
• **Dimensão característica da abertura:** 62 µm, ±8.68 µm	
• **Permeabilidade à água normal ao plano:** 96.1 l/(m^2s), -17.2 l/(m^2s)	
• **Durabilidade:** Para ser revestido em 24 horas após a instalação. Durabilidade esperada para um mínimo de 25 anos em solos naturais com 4<pH<9 e T<25ºC	
• **Substâncias perigosas:** Menor do que o exigido pela legislação nacional dos Estados-Membros da UE	

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança | AVRD = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 13 janeiro, 2022 **José Martos,**

Jose C. Martos