



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. DoP - PT - 4M205011 - 01

Código de identificação único do produto-tipo:

4M205011 (weberdry roof GEOT 200)

Utilização(ões) prevista(s):

Geotêxteis e produtos relacionados para filtragem, reforço e separação (F+R+S) em obras de terra, fundações e estruturas de suporte

Organismo(s) notificado(s):

AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal), organismo de certificação do controlo de produção em fábrica notificado nº 0099

Fabricante:

Saint-Gobain Portugal, S.A.

Rua da Carreira Branca, Zona Industrial de Taboeira - 3800-055 Aveiro (Portugal)

Tel.: (+351) 234 10 10 10 / e-mail: info.portugal@saint-gobain.com / web: construir.saint-gobain.pt

Mandatário(s):

NA

<input type="checkbox"/> Desempenho(s) Declarado(s):	<input type="checkbox"/> Norma harmonizada: EN 13251:2016	<input type="checkbox"/> Sistema(s) de AVR D:
<ul style="list-style-type: none">• Resistência à tração (nas duas direcções):<ul style="list-style-type: none">- MD (6.57 kN/m, -1.31 kN/m)- CMD (7.32 kN/m, -1.46)		2+
<ul style="list-style-type: none">• Alongamento na carga máxima (nas duas direcções):<ul style="list-style-type: none">- MD (47 %, ±9.4 %)- CMD (59 %, ±11.8 %)		
<ul style="list-style-type: none">• Resistência ao punção estático: 1.02 kN, -0.20 kN		
<ul style="list-style-type: none">• Resistência à perfuração dinâmica: 24 mm, +4.8 mm		
<ul style="list-style-type: none">• Dimensão característica da abertura: 57 µm, ±3.42 µm		
<ul style="list-style-type: none">• Permeabilidade à água normal ao plano: 92.5 l/(m²s), -18.5 l/(m²s)		
<ul style="list-style-type: none">• Durabilidade: Para ser revestido em 24 horas após a instalação. Durabilidade esperada para um mínimo de 25 anos em solos naturais com 4<pH<9 e T<25°C		
<ul style="list-style-type: none">• Substâncias perigosas: Menor do que o exigido pela legislação nacional dos Estados-Membros da UE		

NPD = Desempenho Não Determinado | FDS = Ficha de Dados de Segurança | AVR D = Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aveiro, 13 janeiro, 2022

José Martos,

