

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

PLACAS Gyptone®

DdP nº GYP001-14190-1-V3 - Gyptone® Desmontables

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Gyptone® Base 31
Gyptone® Base 38
Gyptone® Line 4
Gyptone® Point 11
Gyptone® Quattro 20
Gyptone® Quattro 22
Gyptone® Quattro 50

2. Utilização(ões) prevista(s):

Placas de gesso perfuradas para aplicação em paredes e tetos (transformação secundária).

3. Fabricante:

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Príncipe de Vergara, 132, 28002 Madrid
Espanña
www.placo.es

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 3 (Reação ao fogo)

5. Organismo(s) notificado(s):

SP Swedish National Testing and Research Institute.
Nº do organismo notificado: 0402.

6. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho(s)	Norma harmonizada
Resistência ao corte	NPD	EN 14190:2014
Reação ao fogo	A2-s1,d0	
Permeabilidade ao vapor de água	NPD	
Estabilidade dos elementos de teto	NPD	
Resistência à flexão	NPD	
Resistência ao impacto	Estas características dependen del sistema y se proporciona en la documentación del fabricante en función del uso previsto.	
Isolamento acústico ao ruído aéreo		
Absorção acústica		
Resistência térmica	NPD	
Substâncias perigosas	NPD	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Em Madrid, 14/04/2023
Esther Soriano Hoyuelos
Diretora Geral SG Solutions

PLACO cumpre os requisitos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 REACH do Parlamento Europeu e do Conselho, relativamente ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias e preparações químicas.
Nº REGISTO REACH S.G PLACO, 01-2119444918-26-0000