

## **Ficha de dados de segurança** em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

Data de impressão: 26.12.2022

Número da versão 1

Revisão: 24.10.2022

### **SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa**

#### **1.1 Identificador do produto**

Nome comercial: weberfloor fluid (PT)

Ficha de segurança nº: XXP017147

#### **1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**Campo de aplicação do produto / da preparação:** Argamassa fabricada

#### **1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

**Fabricante/Fornecedor:**

SAINT-GOBAIN PORTUGAL S.A.

RUA DA CARREIRA BRANCA, ZONA INDUSTRIAL DE TABOEIRA

3800-055 AVEIRO

Portugal

Tel. +351 234 10 10 10

fds@pt.weber

#### **1.4 Número de telefone de emergência:**

Centro de Informação Antivenenos (CIAV) - (+351) 800 250 250

Número Europeu de Emergência - 112

### **SECÇÃO 2: Identificação dos perigos**

#### **2.1 Classificação da substância ou mistura**

**Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

Resultados de teste in-vitro têm mostrado que as misturas à base de cimento com mais de 1% de cimento causam irritação cutânea grave e danos oculares graves, portanto a classificação H315 e H318 dessas misturas não se baseia no cálculo dos ingredientes ou no pH.



GHS05 corrosão

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesões oculares graves.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritação cutânea.

Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

#### **2.2 Elementos do rótulo**

**Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

O produto classificou-se e está rotulado em conformidade com o regulamento CLP.

**Pictogramas de perigo**



GHS05 GHS07

**Palavra-sinal** Perigo

(Continuação na página 2)

PT

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

Data de impressão: 26.12.2022

Número da versão 1

Revisão: 24.10.2022

**Nome comercial: weberfloor fluid (PT)**

(Continuação da página 1)

**Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**

cement clinker

**Advertências de perigo**

H315 Provoca irritação cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

**Recomendações de prudência**

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P103 Ler atentamente e seguir todas as instruções.

P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auditiva.

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

**2.3 Outros perigos**

O produto contém areia de sílica com menos de 1% de fracção fina e, por conseguinte, não é classificado como perigoso; No entanto, prestar atenção ao manusear e seguir as indicações relativas ao equipamento de protecção individual.

**Resultados da avaliação PBT e mPmB**
**PBT:** Não aplicável.

**mPmB:** Não aplicável.

### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

**3.2 Misturas**
**Descrição:** Mistura: baseada nos seguintes componentes.

**Substâncias perigosas:**

|                                                                      |                                                                                                               |        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4                                 | Silicon dioxide (Quartz sand)<br>substância sujeita a um limite de exposição comunitário no local de trabalho | 25-50% |
| CAS: 471-34-1<br>EINECS: 207-439-9<br>Reg.nr.: 01-2119486795-18-xxxx | calcium carbonate<br>substância sujeita a um limite de exposição comunitário no local de trabalho             | 25-50% |

(Continuação na página 3)

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

Data de impressão: 26.12.2022

Número da versão 1

Revisão: 24.10.2022

**Nome comercial: weberfloor fluid (PT)**

(Continuação da página 2)

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 7778-18-9<br>EINECS: 231-900-3<br>Reg.nr.: 01-2119444918-26-xxxx | sulfato de cálcio, natural<br>substância sujeita a um limite de exposição comunitário no local de trabalho                                                                                            | 2-5% |
| CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4                                  | cement clinker<br>⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335<br>Limites de concentração específicos:<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 1 % | 2-5% |

SVHC vazio

**Informação adicional:**

O produto contém areia de sílica composta de quartzo (sílica cristalina), com uma fração fina abaixo de 1%.

O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

O produto contém cimento com um teor de crómio solúvel (VI) inferior a 0,0002% (2ppm). Não necessita de um agente redutor de crómio.

### SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

#### 4.1 Descrição das medidas de emergência

**Avisos gerais:**

Remover imediatamente qualquer roupa contaminada pelo produto.

Tirar imediatamente o acidentado da zona de perigo. Caso o paciente denote um mal-estar, consultar um médico e apresentar esta FDS.

**Em caso de inalação:**

Fornecer bastante oxigénio e por razões de segurança procurar ajuda médica.

**Em caso de contacto com a pele:**

Lavar imediatamente com água.

Consultar o médico, se continuar a irritação na pele.

**Em caso de contacto com os olhos:**

Enxaguar os olhos com as pálpebras abertas sob água corrente durante alguns minutos e consultar o médico.

**Em caso de ingestão:** Se os sintomas persistirem consultar o médico.

#### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

#### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

#### 5.1 Meios de extinção

**Meios adequados para extinção:** Este produto não é inflamável.

#### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

(Continuação na página 4)

## **Ficha de dados de segurança** **em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º**

Data de impressão: 26.12.2022

Número da versão 1

Revisão: 24.10.2022

**Nome comercial: weberfloor fluid (PT)**

(Continuação da página 3)

### **5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

#### **Equipamento especial de protecção:**

Usar métodos apropriados às condições do ambiente.  
Ter vestido o fato de protecção completa.  
Colocar máscara de respiração.

## **SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental**

### **6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Vestir equipamento de protecção. Manter afastadas pessoas desprotegidas.  
Evitar a formação de pó.  
Prever a existência de suficiente ventilação.

### **6.2 Precauções a nível ambiental:**

Evitar que penetre na canalização / água de superfície / água subterrânea.

### **6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:**

Usar agente de neutralização.  
Apanhar mecanicamente.  
Tratar as substâncias contaminadas como um resíduo, de acordo com item 13.  
Assegurar ventilação adequada.

### **6.4 Remissão para outras secções**

Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.  
Para informações referentes ao equipamento pessoal de protecção, ver o capítulo 8.  
Para informações referentes à evacuação, ver o capítulo 13.

## **SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**

### **7.1 Precauções para um manuseamento seguro**

Manter na embalagem original fechada.  
Assegurar uma boa ventilação/exaustão no local de trabalho.  
Evitar a formação de pó.  
No caso de formação de pó, prever a aspiração.

**Avisos para protecção contra incêndios e explosões:** Não são necessárias medidas especiais.

### **7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

#### **Armazenagem:**

**Exigências para armazéns e recipientes:** Conservar nas embalagens originais fechadas

**Informação para armazenar conjuntamente:** Armazenar numa forma separada dos alimentos.

#### **Outros avisos para as condições de armazenamento:**

Armazenar em local fresco e seco e em embalagens bem fechadas.  
Proteger da humidade do ar e da água.

### **7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

(Continuação na página 5)

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

Data de impressão: 26.12.2022

Número da versão 1

Revisão: 24.10.2022

Nome comercial: weberfloor fluid (PT)

(Continuação da página 4)

### SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

#### 8.1 Parâmetros de controlo

Componentes com valores limite que exigem monitorização no local de trabalho:

|                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b>                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CAS: 471-34-1 calcium carbonate</b>                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inalação                                                        | Derived No Effect Level                                                                       | 6,36 mg/m <sup>3</sup> (worker local long term value)<br>1,06 mg/m <sup>3</sup> (consumer local long term value)                                                                                                                                      |
| <b>CAS: 65997-16-2 Cement, alumina, chemicals</b>               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inalação                                                        | Derived No Effect Level                                                                       | 2,5 mg/m <sup>3</sup> (worker systemic long term value)<br>5 mg/m <sup>3</sup> (worker systemic short term value)                                                                                                                                     |
| <b>CAS: 7778-18-9 sulfato de cálcio,natural</b>                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oral                                                            | Derived No Effect Level                                                                       | 1,52 mg/kgxday (consumer systemic long term value)<br>11,4 mg/kgxday (consumer systemic short term value)                                                                                                                                             |
| Inalação                                                        | Derived No Effect Level                                                                       | 21,17 mg/m <sup>3</sup> (worker systemic long term value)<br>5,082 mg/m <sup>3</sup> (worker systemic short term value)<br>5,29 mg/m <sup>3</sup> (consumer systemic long term value)<br>3,811 mg/m <sup>3</sup> (consumer systemic short term value) |
| <b>CAS Nº. Designação da substância % espécie valor unidade</b> |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CAS: 14808-60-7 Silicon dioxide (Quartz sand)</b>            |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VLE                                                             | Valor a longo prazo: 0,05 mg/m <sup>3</sup><br>Resp.;A2; fibrose pulmonar; cancro do pulmão   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CAS: 471-34-1 calcium carbonate</b>                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VLE                                                             | Valor a longo prazo: (10) mg/m <sup>3</sup><br>(Irritação)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CAS: 7778-18-9 sulfato de cálcio,natural</b>                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VLE                                                             | Valor a longo prazo: 10 mg/m <sup>3</sup><br>Fracção inalável; Sintomas nasais                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>CAS: 65997-15-1 cement clinker</b>                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VLE                                                             | Valor a longo prazo: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Fracção resp.;A4,função pulm.,sintomas resp.,asma |                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Valores limite de exposição ocupacional adicional para possíveis riscos durante o processamento:**

Poeiras totais: 10 mg/m<sup>3</sup>

Fracção respirável (< 5 µm): 5 mg/m<sup>3</sup>

Quartzo fracção respirável (< 5 µm) : 0,025 mg/m<sup>3</sup>

#### 8.2 Controlo da exposição

**Controlos técnicos adequados** Não existem mais indicações, ver ponto 7.

**Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual**
**Medidas comuns de protecção e higiene:**

São aplicáveis as habituais medidas de prevenção no manuseamento dos produtos químicos.

(Continuação na página 6)

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

Data de impressão: 26.12.2022

Número da versão 1

Revisão: 24.10.2022

**Nome comercial: weberfloor fluid (PT)**

(Continuação da página 5)

Manter afastado de produtos alimentares, bebidas e forragens.  
Remover imediatamente toda a roupa suja e contaminada.  
Lavar as mãos antes de pausas e no fim do trabalho.  
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.  
Depois de lidar com o produto, utilizar um creme que estimule a adiposidade da pele.

**Proteção respiratória**

Utilizar o aparelho de filtro respiratório quando houver uma exposição reduzida ou durante um curto espaço de tempo; quando esta for mais longa ou mais intensa, utilizar um aparelho de protecção respiratória independente do ar ambiente.  
Aparelho de filtro descartável.  
Filtro P2

**Proteção das mãos** Luvas de protecção

**Material das luvas** Luvas de algodão impregnadas de nitrilo

**Proteção ocular/facial** Óculos de protecção totalmente fechados

**Protecção do corpo:** Fato de protecção no trabalho

### SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

#### 9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

**Informação geral**

|                                                                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Cor:</b>                                                                   | Conforme a especificação do produto |
| <b>Odor:</b>                                                                  | Não característico                  |
| <b>Limiar olfactivo:</b>                                                      | Não determinado.                    |
| <b>Ponto de fusão / Intervalo de fusão:</b>                                   | Não determinado.                    |
| <b>Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição</b> | não classificado                    |
| <b>Inflamabilidade</b>                                                        | A mistura é não inflamável.         |
| <b>Limite superior e inferior de explosividade</b>                            |                                     |
| <b>Inferior:</b>                                                              | Não determinado.                    |
| <b>Superior:</b>                                                              | Não determinado.                    |
| <b>Ponto de inflamação:</b>                                                   | Não aplicável                       |
| <b>Temperatura da ignição:</b>                                                | Não classificado.                   |
| <b>Temperatura de decomposição:</b>                                           | Não determinado.                    |
| <b>pH</b>                                                                     | Alcalino em água<br>Não aplicável.  |

**Viscosidade:**
**Viscosidade cinemática**

Não aplicável.

**Dinâmico:**

Não aplicável.

Não aplicável.

Não aplicável.

**Solubilidade**
**Água:**

Endurece em contacto com a água.

**Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)**

Não determinado.

**Pressão de vapor:**

Não aplicável.

(Continuação na página 7)

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

Data de impressão: 26.12.2022

Número da versão 1

Revisão: 24.10.2022

Nome comercial: weberfloor fluid (PT)

(Continuação da página 6)

**Densidade e/ou densidade relativa**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Densidade:                     | Não aplicável.   |
| Densidade relativa             | Não determinado. |
| Densidade de vapor             | Não aplicável.   |
| Características das partículas | Ver ponto 3.     |

**9.2 Outras informações**

|                                                                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aspeto:                                                                                               |                                            |
| Forma:                                                                                                | Pó                                         |
| Indicação importante para a protecção da saúde e do meio-ambiente, bem como para efeitos de segurança |                                            |
| Inflamação espontânea:                                                                                | O produto não forma inflamação espontânea. |
| Risco de explosão:                                                                                    | O produto não corre o risco de explosão.   |
| Mudança do estado                                                                                     |                                            |
| Ponto/intervalo de amolecimento                                                                       |                                            |
| Propriedades oxidantes                                                                                | Não classificado.                          |
| Taxa de evaporação                                                                                    | Não aplicável.                             |

**Informações relativas às classes de perigo físico**

|                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Explosivos                                                                 | vazio |
| Gases inflamáveis                                                          | vazio |
| Aerossóis                                                                  | vazio |
| Gases comburentes                                                          | vazio |
| Gases sob pressão                                                          | vazio |
| Líquidos inflamáveis                                                       | vazio |
| Matérias sólidas inflamáveis                                               | vazio |
| Substâncias e misturas autorreativas                                       | vazio |
| Líquidos pirofóricos                                                       | vazio |
| Sólidos pirofóricos                                                        | vazio |
| Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento                      | vazio |
| Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água | vazio |
| Líquidos comburentes                                                       | vazio |
| Sólidos comburentes                                                        | vazio |
| Peróxidos orgânicos                                                        | vazio |
| Corrosivos para os metais                                                  | vazio |
| Explosivos dessensibilizados                                               | vazio |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

**10.1 Reatividade** Não reactivo nas condições normais de utilização

**10.2 Estabilidade química** Estável nas condições de conservação recomendadas.

(Continuação na página 8)

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

Data de impressão: 26.12.2022

Número da versão 1

Revisão: 24.10.2022

**Nome comercial: weberfloor fluid (PT)**

(Continuação da página 7)

**Decomposição térmica / condições a evitar:**

Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.

**10.3 Possibilidade de reações perigosas** Reações com ácidos.

**10.4 Condições a evitar** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**10.5 Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**10.6 Produtos de decomposição perigosos:**

Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

### SECÇÃO 11: Informação toxicológica

**11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008**
**Toxicidade aguda**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**LD/LC50 valores relevantes para a classificação:**

| Componente Género Valor<br>Espécie                |      |                         |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------|
| <b>CAS: 471-34-1 calcium carbonate</b>            |      |                         |
| Oral                                              | LD50 | 6.450 mg/kg (ratazana)  |
| Dérmico                                           | LD50 | 6.450 mg/kg (ratazana)  |
| <b>CAS: 65997-16-2 Cement, alumina, chemicals</b> |      |                         |
| Oral                                              | LD50 | >2.000 mg/kg (ratazana) |
| Dérmico                                           | LD50 | >2.000 mg/kg (ratazana) |
| <b>CAS: 7778-18-9 sulfato de cálcio,natural</b>   |      |                         |
| Oral                                              | LD50 | >2.000 mg/kg (ratazana) |
| <b>CAS: 65997-15-1 cement clinker</b>             |      |                         |
| Dérmico                                           | LD50 | >2.000 mg/kg (coelho)   |

**Na pele:**

Provoca irritação cutânea.

**No olho:** Provoca lesões oculares graves.

**Sensibilização:**

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

**Mutagenicidade em células germinativas**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Carcinogenicidade**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Toxicidade reprodutiva**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

**Perigo de aspiração**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

(Continuação na página 9)



## Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

Data de impressão: 26.12.2022

Número da versão 1

Revisão: 24.10.2022

**Nome comercial: weberfloor fluid (PT)**

(Continuação da página 8)

### 11.2 Informações sobre outros perigos

#### Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Nenhum dos componentes se encontra listado.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1 Toxicidade

**Toxicidade aquática:** Não classificado como nocivo para a vida aquática

| Género do exame Concentração efectiva Método valorização |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>CAS: 471-34-1 calcium carbonate</b>                   |                                                     |
| EC50/72h                                                 | 14 mg/l (Alga)                                      |
| <b>CAS: 65997-16-2 Cement, alumina, chemicals</b>        |                                                     |
| LC50/96h                                                 | 100 mg/l (peixe)                                    |
| EC50/48h                                                 | 5,4 mg/l (Daphnia magna (pulga do mar grande))      |
| EC50/72h                                                 | 3,6 mg/l (Alga)                                     |
| <b>CAS: 7778-18-9 sulfato de cálcio,natural</b>          |                                                     |
| LC50/48h                                                 | 79-1.970 mg/l (Daphnia magna (pulga do mar grande)) |
| LC50/96h                                                 | >79 mg/l (oryzias latipes)                          |
|                                                          | 79-2.980 mg/l (peixe)                               |
| EC50/72h                                                 | >79 mg/l (Selenastrum capricornutum (alga verde))   |

**12.2 Persistência e degradabilidade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**12.3 Potencial de bioacumulação** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**12.4 Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

### 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

**PBT:** Não aplicável.

**mPmB:** Não aplicável.

### 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O produto não contém substâncias com propriedades desreguladoras endócrinas.

### 12.7 Outros efeitos adversos

**Nota:**

O produto contém substâncias que provocam uma alteração local do PH, tendo uma influência negativa sobre peixes e bactérias.

### Comportamento nas estações de tratamento de água:

| Tipo do exame Concentração efectiva Método valorização |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CAS: 65997-16-2 Cement, alumina, chemicals</b>      |                             |
| EC 50 (3h)                                             | 1.000 mg/l (Lama activada)  |
| <b>CAS: 7778-18-9 sulfato de cálcio,natural</b>        |                             |
| EC 50 (3h)                                             | >1.000 mg/l (Lama activada) |

(Continuação na página 10)

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

Data de impressão: 26.12.2022

Número da versão 1

Revisão: 24.10.2022

Nome comercial: weberfloor fluid (PT)

(Continuação da página 9)

**Informação ecológica adicional:**
**Avisos gerais:** Não depositar em esgotos, cursos de água ou no meio ambiente.

### SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

#### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

**Recomendação:**

Eliminar em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicável.

Após endurecimento, o produto pode ser tratado juntamente com os resíduos de construção, respeitando as regulamentações nacionais e/ou locais. Possível código de resíduo 17 09 04.

**Catálogo europeu de resíduos:**

|          |                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 13 11 | resíduos de materiais compósitos à base de cimento, não abrangidos em 10 13 09 e 10 13 10 |
| 15 01 05 | embalagens compósitas                                                                     |

**Embalagens contaminadas:**
**Recomendação:** Respeitar as regulamentações nacionais e/ou locais.

**Meio de limpeza recomendado:** Agitar a embalagem até verter completamente o conteúdo.

### SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

**14.1 Número ONU ou número de ID**
**ADR, ADN, IMDG, IATA** vazio

**14.2 Designação oficial de transporte da ONU**
**ADR, ADN, IMDG, IATA** vazio

**14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte**
**ADR, ADN, IMDG, IATA**
**Classe** vazio

**14.4 Grupo de embalagem**
**ADR, IMDG, IATA** vazio

**14.5 Perigos para o ambiente:** Não aplicável.

**14.6 Precauções especiais para o utilizador** Não aplicável.

**14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável.

**UN "Model Regulation":** vazio

PT

(Continuação na página 11)

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

Data de impressão: 26.12.2022

Número da versão 1

Revisão: 24.10.2022

Nome comercial: weberfloor fluid (PT)

(Continuação da página 10)

### SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

#### 15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) (Candidate List, Annexes XIV and XVII)

Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)

Regulation (EU) 2020/878 (amending REACH Annex II on the compilation of safety data sheets)

Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 cf. section 2

#### Diretiva 2012/18/UE

Substâncias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.

#### Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII

A comercialização e a utilização do cimento estão sujeitas a uma restrição do teor de Cr (VI) solúvel (REACH Anexo XVII, ponto 47 Compostos de Crómio VI).

#### Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos - Anexo II

Nenhum dos componentes se encontra listado.

#### REGULAMENTO (UE) 2019/1148

#### Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIÇÕES (Valor-limite máximo para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.o, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

#### Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO

Nenhum dos componentes se encontra listado.

#### Regulamento (CE) n.º 273/2004 relativo aos precursores de drogas

Nenhum dos componentes se encontra listado.

#### Regulamento (CE) n.º 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a Comunidade e países terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

#### 15.2 Avaliação da segurança química: Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

### SECÇÃO 16: Outras informações

Esta Ficha de Dados de Segurança complementa a Ficha Técnica do produto, mas não a substitui. Os dados descritos são baseados nos nossos conhecimentos relativos ao produto à data indicada, no entanto, não representam uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma situação jurídica. O utilizador deverá ter especial atenção no caso de este produto ser utilizado com finalidades diferentes daquelas para as quais foi concebido, responsabilizando-se por eventuais ocorrências que daí advenham

#### Frases relevantes

H315 Provoca irritação cutânea.

H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

(Continuação na página 12)

## Ficha de dados de segurança

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31º

Data de impressão: 26.12.2022

Número da versão 1

Revisão: 24.10.2022

**Nome comercial: weberfloor fluid (PT)**

(Continuação da página 11)

**Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008**

Corrosão/irritação cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular  
Sensibilização cutânea

A CLASSIFICAÇÃO DA MISTURA BASEIA-SE GERALMENTE NO MÉTODO DE CÁLCULO, UTILIZANDO OS DADOS DA SUBSTÂNCIA DE ACORDO COM O DECRETO (EC) NO 1272/2008.

**Ficha de Dados de Segurança (FDS) emitida por: Departamento Técnico**
**Contacto** Sara Lacerda, Tel.: +351 234 101 010

**Abreviaturas e acrónimos:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 2

Eye Dam. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1

Skin Sens. 1: Sensibilização cutânea – Categoria 1

STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) – Categoria 3

**\* Dados alterados em comparação à versão anterior**

De acordo com o Anexo II do Regulamento REACH, as seções modificados nesta versão da ficha de segurança, em comparação com a versão anterior, são marcadas com asteriscos.

PT