

DESCRIÇÃO:

Massa de secagem em pó de gama alta, utilizada no tratamento de juntas nos Sistemas Construtivos com Placas de Gesso Laminado.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Construção de sistemas de obra seca em interiores:

- Divisórias / partições.
- Revestimentos de paredes autoportantes / diretos.
- Tetos contínuos.
- Elementos decorativos.

Adequado para:

- Habitações de nova construção ou reabilitação.
- Escolas, hospitais, edifícios comerciais e industriais, escritórios, etc.

VANTAGENS:

- Válida para o enchimento e o acabamento da junta.
- Facilidade de mistura, aplicação e lixagem.
- Excelente qualidade de acabamento.
- Adequado para o tratamento mecânico das juntas.
- Flexibilidade na construção, o que lhe permite adaptar-se a qualquer tipo de projeto e trabalhar sobre formas regulares ou arredondadas. Apresenta um acabamento pronto a pintar.

DADOS TÉCNICOS:

- **Tempo de secagem:** 12 / 48 horas
(Em função das zonas)
- **Tempo de utilização após mistura:** Vários dias
(Com o recipiente fechado)
- **Temperatura para a sua correta utilização:** > 5 °C
- **Tempo de repouso da mistura:** 10 minutos.
- **Fator de amassamento (água / gesso):** 13-14 l / 25 kg
- **Reação ao fogo:** A2 s1 d0
- **Embalagem:** Sacos de 25 kg (±5%)

NORMAS:

- Norma UNE-EN 13963 (Materiais para juntas de PGL)
- Marcação CE segundo UNE-EN 13963.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e não expor nunca à intempérie, mantendo o produto em local coberto e protegido da luz solar e da chuva. O tempo máximo de conservação é de 9 meses a partir da data de fabrico impressa na embalagem.

MANUSEAMENTO:

Recomenda-se a utilização de luvas e máscara.

**COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO:**

Consultar a informação e os ensaios correspondentes ao sistema completo para cada caso.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Placa de gesso laminado, parafusos, fita de juntas de papel microperfurada, banda reforçada e outros acessórios Placo.

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador Placo.

Esta informação e, designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé, e baseiam-se no conhecimento atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua vida útil. Todas as encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos caso nos seja solicitada.



UNE – EN 13963