

# Webertherm perfil de pingadeira

Perfil perfurado em PVC com rede para pingadeira em janelas e portas

## Utilizações

- Este perfil permite realizar o reforço das arestas e evitar o recuo da água que escorre da fachada.

## Consumo

1ml/1ml

## Prestações (\*)

Comprimento do perfil (mm)	Comprimento da rede (mm)	Largura da Rede
2500	2580	100 + 100

## Aplicação

- Nas padieiras das janelas ou portas, aplicar um perfil webertherm perfil de pingadeira abraçando a aresta do plano da fachada com o plano interior do vão. Este perfil permite realizar o reforço da aresta e evitar o recuo da água que escorre da fachada. O webrtherm perfil de pingadeira deve ser colado com a argamassa de colagem/barramento da placa de isolamento térmico.

## Recomendações de Segurança na Utilização

- O manuseio deste produto não requer cuidados especiais. No entanto, pode causar irritação na pele sensível. Neste caso, lave abundantemente com água fria e sabão.

## Apresentação

- Embalagem com 10 unidades



**Cor**  
Branco

## Conservação

Armazenar em embalagem original fechada e ao abrigo do gelo, sol e humidade. Temperatura recomendada de armazenagem: +5°C - +35°C.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.