

weberprim silcolor

Primário aquoso à base de polisiloxanos, de preparação do suporte para aplicação de pintura **weberplast silcolor**

Utilizações

- Primário para preparação do suporte para tinta **weberplast silcolor**
- Para aplicações sobre suportes minerais à base de cal ou cimento, em interior e exterior.

Suportes

- Suportes minerais porosos à base de cal ou cimento, destinados a receberem o revestimento polisiloxânico **weberplast silcolor**.
- Adequado para rebocos de renovação de paredes antigas: **webercal classic**, **webercal antique**, **webercal sane**, **webercal decor** ou **weber cal liso**.
- Adequado para aplicação sobre **weberev naturkal** em sistemas **webertherm**.

Informação técnica

- Composição: cargas minerais, dispersão aquosa à base de polisiloxanos, aditivos específicos;
- Densidade: aprox. 1,05 kg/l;
- Temperatura de utilização: 5°C a 30°C
- Consumo: 200 a 300 ml/m² (variável em função das condições de absorção da superfície)
- COV's: Valor limite para este produto (Cat. A/g): 30 g/l.
 - Este produto contém < 30 g/l de COV's (valor medido = 2,1 g/l)

Preparação do suporte

- Os suportes devem estar secos, limpos, consistentes e isentos de poeiras.
- Em suportes com fungos, algas e sujidades, efetuar previamente a limpeza e remoção dos contaminantes com o produto **weber antimousse**. Posteriormente realizar a lavagem do suporte com jato de água a pressão moderada.

Aplicação

- Misturar o conteúdo do balde antes de aplicar.
- Aplicar uma demão de **weberprim silcolor** com rolo anti-gota, trincha ou pistola *airless*. Se o suporte for muito absorvente, aplicar uma segunda demão.
- Deixar secar 12 a 24 horas antes de aplicar o revestimento **weberplast silcolor**.

Condições de aplicação

- Não aplicar sobre suporte gelado, em degelo, ou em risco de gelar em 24 horas.
- Não aplicar sob chuva;
- Evitar aplicação em tempo húmido ou sob forte calor.

Características de aplicação

- Tempo de secagem: 24 horas
- Tempo de eficácia ótima: 7 dias

Recomendações

- O produto está pronto a usar, não adicionar água.
- Lavar as ferramentas com água após utilização;

Recomendações de Segurança na Utilização

- Respeitar as recomendações de segurança indicadas na embalagem do produto.
- Para mais informação consultar a Ficha de Dados de Segurança.



Apresentação

Balde de 15L

Cor

Branco

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e em ambiente ameno

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.