



## Accesorios ULTIMATE Protect

### Fire Protect Screws Parafusos Helicoidais

Parafusos com forma helicoidal de aço inoxidável. Montagem de painéis **Ultimate Protect Slab**. Utilizam-se para unir as juntas longitudinais entre painéis, introduzindo o parafuso num ângulo de 45°. Não é necessário utilizar qualquer massa. O comprimento do parafuso deve ser o dobro da espessura do painel.



#### Apresentação

Caixas de 200 unidades, com os comprimentos 60, 80, 120, 140, 160, 180 e 200 mm.

### Protect BSK Cola inorgânica

Cola incombustível e inorgânica à base de silicato de sódio alcalino. Nas paredes de passagem de condutas, é aplicada para unir as extremidades do painel ou manta **Ultimate Protect** à parede, para finalizar o isolamento do sistema.



#### Apresentação

Caixa de 12 cartuchos de 310 ml. Cubo de 15 kg.

### Protect BSF Pasta Intumescente

Produto intumescente de base aquosa, branco, com pH neutro e sem dissolventes. Nas paredes de passagem de condutas, é aplicado para isolamento ignífugo das chamas existentes entre a parede e a conduta.



#### Apresentação

Caixa de 12 cartuchos de 310 ml. Cubo de 15 kg.

### Cinta U Protect Black Alu

Fita de alumínio em cor negra com 90 mm de largura, resistente à água e com adesivo acrílico modificado sem solvente.



#### Apresentação

Rolo de alumínio em cor negra com 90 mm e 100 m de longo.