




Accesorios CLIMAVER

Perfiver L

Perfil de alumínio extrusionado com 1,155 m de comprimento. Concebido para o corte em meia madeira do painel, para posterior dobragem. Espessura aproximada: 1 mm. Execução de condutas do **SISTEMA CLIMAVER METAL**. Colocam-se nas arestas longitudinais das condutas, assegurando a sua limpeza e a solidez das condutas.




Apresentação

Embalagem com 80 perfis.
Perfil com 1,155 m de comprimento.

Perfiver H

Perfil de alumínio extrusionado em forma de h minúsculo e com 2,00 m de comprimento. Espessura aproximada: 1,1 mm. Especialmente concebido para executar portas de acesso ou registos, ligações à máquina e/ou aberturas ou difusores. Portanto, a sua utilização não é exclusiva ao **SISTEMA CLIMAVER METAL**.



Apresentação

Embalagem com 20 perfis.
Perfil com 2 m de comprimento.

Na sua instrução técnica IT3 (manutenção e utilização), indica as operações que se devem realizar para garantir a correcta conservação das instalações.

As condutas **CLIMAVER** são resistentes aos métodos mais agressivos de limpeza mecânica. Para os casos em que seja necessária uma limpeza frequente das condutas, a ISOVER criou o **SISTEMA CLIMAVER METAL**.

Este sistema pode ser aplicado a todos os painéis da gama: consiste na integração dos perfis de alumínio **Perfiver L** nas arestas longitudinais da conduta. Assim, as arestas longitudinais ficam protegidas.

Para facilitar a execução de registos, criámos os perfis **Perfiver H**, que garantem a estanquicidade e qualidade das condutas.